

Multímetro CAT IV 600V com termômetro infravermelho



Built in IR Thermometer

O modelo EX570 possui um termômetro infravermelho incorporado com mira laser. CAT IV-600V com precisão básica de 0,06%. Invólucro duplo moldado resistente à água (IP64). Display LCD 40.000 contagens com iluminação e bargraph. Funções de medições de temperatura com termopar tipo K, capacitância, frequência, ciclo de trabalho e continuidade.

EX570.....Multímetro CAT IV 600V com termômetro infravermelho

Multímetro / Datalogger com interface wireless com PC



O modelo EX540 possui datalogger com registro de até 9.999 pontos e capacidade de transmissão de dados wireless para um PC. CAT IV-600V com precisão básica de 0,06%. Invólucro resistente duplo moldado à prova d'água (IP67). LCD triplo com 40.000 contagens e iluminação. Funções de medição de temperatura com termopar tipo K, capacitância, ciclo de trabalho, frequências elétrica e eletrônica.

EX540.....Multímetro / Datalogger com interface wireless com PC

Osciloscópios Digitais de 2 canais 20 MHz e 60 MHz



O modelo MS420 possui LCD colorido de 3,8" que permite uma fácil visualização de formas de ondas. A função auto-set realiza o trigger e o ajuste das escalas horizontais e verticais automaticamente. As características adicionais incluem: menu de fácil utilização, medidas automáticas, funções matemáticas, multímetro TRUE RMS incorporado e interface USB para transferência de dados e formas de ondas. Também disponível na versão de 60 MHz (MS460).

MS420.....Osciloscópios Digitais de 2 canais 20 MHz
MS460.....Osciloscópios Digitais de 2 canais 60 MHz

Alicate Amperímetro CAT IV 600 V TRMS AC/DC + IR



O modelo EX840 tem todas as funções do modelo EX830 e além disso possui a classificação de segurança CAT IV 600V, ideal para aplicações industriais. Acompanha conjunto de pontas de prova com 8 peças.



EX840.....Alicate Amperímetro CAT IV 600 V TRMS AC/DC + IR

Identificador de circuitos AC wireless



O modelo RT32 permite a detecção de tensão sem contacto ou de luz em fios elétricos com operação de apenas um usuário, combinando detecção sem contacto com tecnologia de transmissão RF (rádio-frequência). Ele permite que um único usuário

identifique fios elétricos e encontre o disjuntor que aciona o circuito ou luz sem ter que conectar diretamente aos fios do cabo.

RT30.....Identificador de circuitos AC wireless

Kit identificador de cabos



O modelo CT40 identifica até 16 linhas instaladas ou locais. Possui multímetro incorporado com as funções: tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, teste de diodo e continuidade para resolução de problemas em circuitos elétricos e eletrônicos.

CT40.....Kit identificador de cabos

Termômetros Infravermelhos



O modelo 42570 possui alta resolução óptica de 50:1, mede temperatura sem contato até 2.200 graus e alarme ajustável. Possui termopar tipo K para medição de temperatura com contato e interface USB.



O Modelo 42509 possui display LCD com dois tipos de iluminação: azul (temperatura dentro dos limites estabelecidos) ou vermelha (excede os limites estabelecidos).

Detetores de tensão e corrente AC telescópicos CAT IV



Os modelos DV50 (6V a 1000V) e DA50 (200 mA a 1000 A) são, respectivamente, detectores de tensão e corrente telescópicos com alcance de até 1m. Essa característica elimina a dificuldade de se abaixar ou usar uma escada para áreas difíceis de alcançar. Alerta visual e sonoro com ajuste de sensibilidade para aumentar ou diminuir o nível de trigger do sensor. Nota: Corrente AC pode ser detectada em fios blindados, atrás de paredes, disjuntores de metal e caixas de junção e outras áreas blindadas onde não pode ser detectada tensão.



DV50.....Detector de tensão AC telescópico CAT IV
DA50.....Detector de corrente AC telescópico CAT IV



Endoscópio com Display Wireless

O modelo BR200 possui um display LCD TFT de 3,5" wireless com uma memória microSD para capturar imagens (JPEG) ou vídeo (AVI) para visualização em um PC. Mini Câmera à prova d'água (IP67) para visualização em alta resolução. Duas lâmpadas LEDs com dimmer para iluminar o objeto visualizado. O vídeo capturado pode ser visualizado no próprio display ou em qualquer monitor com entrada de vídeo.



BR200..... Endoscópio com Display Wireless

Medidor de Umidade sem Pinos + IR



O modelo MO290 é um medidor 8 em 1 que combina medição de umidade sem pinos com um termômetro infravermelho incorporado. Medições adicionais: Temperatura, Umidade, Gramas por Libra (GPP), Ponto de Orvalho, Pressão de Vapor e Ponto de Condensação.

MO209.....Medidor de Umidade sem Pinos + IR

Termômetro com entrada única tipo K/J



O modelo TM100 mede temperature com termopar tipo K até 1.372 graus e possui a característica de possuir botões laterais para operação com apenas uma mão. Funções: Indicação em °F, °C ou K (Kelvin), congelamento dos dados, pontos Min/Máx/Méd com registro de data e hora e ajuste de zero para medições relativas.

TM100.....Termômetro com entrada única tipo K/J

Luxímetro com datalogger



O modelo HD450 possui ampla faixa de medição até 4.000 Fc ou 40.000 Lux para datalogger de 16.000 leituras e memória de 99 pontos, ideal para inspeções internas e externas de verificação de conformidade com as normas de segurança de trabalho (OSHA) e condições de iluminação de segurança.

HD450.....Luxímetro com datalogger

Medidor de CO₂ – Qualidade do Ar

Monitor para medição de dióxido de carbono (CO₂), temperatura e umidade. A qualidade do ar é mostrada em ppm com indicadores Boa/Normal/Ruim, referente às concentrações de CO₂. Alarme visual e sonoro ajustável pelo usuário com relé de saída para controle de ventilação. Exibe Ano, Mês, Data e Tempo no display. Outras características incluem recuperar valores de Max/Min e calibração automática de referência (mínimo nível de CO₂ em 7,5 dias) ou calibração manual com ar ambiente.



CO200.....Medidor de CO₂

Analizador de Energia trifásico 1200A

O modelo 382100 mede sistemas monofásicos, trifásicos/3 fios e trifásicos/4 fios. Os resultados são mostrados em um amplo display com matriz de pontos com um sistema completo de análise de até 35 parâmetros. É possível registrar até 60.000 leituras em uma memória SD removível em formato Microsoft Excel.



382100.....Analizador de Energia Trifásico 1200A

Datalogger (Energia)



O modelo EM100 permite o monitoramento em tempo real do consumo de energia de motores, bombas e outros equipamentos para programa de redução de custo. As medições incluem: tensão, corrente, frequência, potência ativa, potência aparente, energia (potência ativa), fator de potência e custo de operação atual e projetado (semana, mês, ano).

EM100.....Datalogger (Energia)

Fonte de Alimentação AC Universal e Analisador de Energia AC

O modelo 380820 possui saída frontal (100W) e saída traseira (2000W) para teste de produtos de 85 a 250 VAC, 45 a 65 Hz. Medições incluem: medição de tensão "stand by" de notebooks, PCs, displays LCD, TV adaptadores AC e qualidade de energia (Watts, Fator de Potência, Tensão, Corrente e Harmônicos). Função Custo calcula custo por dia, mês e ano.



380820..... Fonte de alimentação AC Universal e Analisador de Energia AC