

## TM20 & TM25 防水 温度指示器

温度计带有可拆卸的支脚，可用于桌面上；也可用其磁性背面安装在墙壁上或金属表面上。可选择带有标准探针或长穿透探针的型号。

### 应用：

- |          |         |
|----------|---------|
| - 实验室    | - 装运条板箱 |
| - 净室     | - 载货船   |
| - 冰箱     | - 储存区域  |
| - 冷冻箱    | - 仓库    |
| - 装运厢式货车 | - 以及更多  |



### 通用功能

- 当温度水平高于或低于用户编程的高/低设定点时，听觉和视觉警报会发出警告
- 快速响应传感器测量液体、半固体和空气中的温度
- LCD 显示温度读数、警报指示器和高或低警报图标
- ±1.8° F/1° C 基本准确率，最大分辨率为 0.1°
- 通过重置功能显示最小/最大读数
- 数据保持功能可冻结显示屏上的当前读数
- 低电量提示
- 该装置带有磁性背面，可安装在金属表面上、使用随附的支脚立于桌面上或安装在墙壁上。
- 防水外壳和传感器符合 IP65
- 尺寸：3.4Lx2.2Hx1.2"D (86Lx57Hx30D mm)  
重量：3.2 oz (90 g)
- 带有磁性背面、支脚、温度传感器和一个 CR2032 3V 纽扣电池，装备齐全

### 型号 TM20 其它功能

- 包含一个 0.78" (20 mm) 不锈钢探头，带有 9.6 ft (2.9 m) 电缆
- 传感器测量的温度范围从 -40° F 至 158° F (-40° C 至 70° C)

### 型号 TM25 的其它功能

- 包含一个 4.1" (105 mm) 不锈钢穿透探针，带有 5 ft (1.5 m) 电缆
- 传感器测量的温度范围从 -40° F 至 392° F (-40° C 至 200° C)



### 订购

- TM20..... 防水温度指示器（带探针）  
TM25..... 防水温度指示器（带穿透探针）



TM20 UPC 代码：793950420010  
TM25 UPC 代码：793950420119