



Modelo HDV-5CAM-30FM

Detector con lente macro flexible

Sólo para uso con el boroscopio HDV600

Gracias por comprar este detector de cámara profesional. Esta hoja sólo cubre las advertencias y las especificaciones del detector. Las instrucciones sobre el uso del boroscopio HDV600 se proporcionan en la Guía del usuario boroscopio.

Nota: Los LED de la cámara se calientan cuando se fijan a la máxima intensidad

La etiqueta del detector proporciona el número de serie y número de pieza en el formato que se muestra a continuación. Por favor, no quite esta etiqueta; de lo contrario la garantía no será válida.

Parte N ° TX1 F/M/R (Flex/macro/rígida) N ° de serie: HDV110001

Advertencias

- No doble a un diámetro menor de 10 cm (4")
- La garantía no es válida si se quitan las etiquetas o calcomanías

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Resolución | 640 x 480 píxeles |
| Longitud | 30m (98') |
| Diámetro exterior (OD) | 5.5mm (0.22") |
| La distancia de enfoque | 2 a 6 cm (0.79 a 2.36") |
| Caja | acero inoxidable |
| Campo de visión | 65° |
| Número de lámparas | 4 |
| Salida de lámpara | 3500 Lux a 20mm |
| Temperatura de operación | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |

Esto es producto está garantizado por un año

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

ISO-9001 Certified

www.extech.com